



CRF
250R



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc.)	249
Potencia Máxima	N/D
Torque Máximo	N/D
Ralentí (RPM)	2,000 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1,12 c/ filtro

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	6.3

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Full Transistorizado
Batería	12 V - 2 Ah / HY85S
Sistema de arranque	Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas /embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena #520; 13T/48T

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.181 / 827 / 1.260
Altura Asiento (mm.)	957
Peso en orden de marcha (Kg.)	108

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49 mm. Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

TIPO NEUMATICO

Delantero	Dunlop Geomax MX3S 80/100-21 c/cámara
Trasero	Dunlop Geomax MX3S 100/90-19 c/cámara

TIPO FRENO

Delantero	Cáliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm.
Trasero	Cáliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm.

COLORES DISPONIBLES ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.