



Versión

MECÁNICA

DCT

MOTOR

Tipo

Bicilíndrico en línea, 4T, SOHC, refrigeración líquida, inclinado a 55°
745

Cilindrada (cc.)
Potencia Máxima
Torque Máximo
Relentí (RPM)
Capacidad de aceite

57.8 HP @ 6,750 RPM
69 Nm @ 4,750 RPM
1.200 +/- 100

3.4 c/filtro
(10w30 API SG JASO T903MA)

3.6 c/filtro
(10w30 API SG JASO T903MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación
Capacidad de Estanque (Lts.)

Inyección electrónica PGM-FI
14.1 litros, Gasolina 93 octanos o superior

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido
Batería
Sistema de Arranque
Sistema de Iluminación

Full transistorizado
12 V 11.0 Ah, YTZ12S
Arranque eléctrico por botón
Foco principal, señalizadores, luz trasera/freno y luz patente LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo
Embrague
Transmisión final
(tamaño/links)

Mecánica de 6 marchas	DCT (Embrague Dual, Electrónico) 6 marchas
Multidisco húmedo, antirebote	Doble embrague húmedo (control electrónico)
Cadena sellada DID520V0-114LE	

CHASIS

Dimensiones
Altura Asiento (mm.)
Peso en orden de marcha (Kg.)

2.210 / 846 / 1.330
800

214

224

SUSPENSION

Delantera
Trasera

Horquilla telescópica Showa, 107 mm. de recorrido
Mono amortiguador showa, 120 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero
Trasero

120/70ZR17M/C (58W), tubular, 36 PSI
160/60ZR17M/C (69W), tubular, 42 PSI

TIPO FRENO

Delantero
Trasero

Disco de 320 mm. caliper flotante hidráulico de 2 pistones, ABS
Disco de 240 mm. caliper flotante de 1 pistón, ABS
(Versión DCT incorpora freno de mano mecánico)



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO

AZUL

BLANCO

ROJO (SOLO DCT)

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía