

**CB**
1000R**MOTOR**

Tipo	4L, 4 Tiempos, Refrigeración Líquida, DOHC
Cilindrada (cc.)	998
Potencia Máxima	143 HP a 10,500 RPM
Torque Máximo	104 Nm a 8,250 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/-100 RPM
Capacidad de Aceite (Lts.)	3

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-Fi con TBW (Throttle By Wire) y 3 modos de conducción y HSTC
Capacidad de Estanque (Lts.)	16,2

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Full transistorizado
Batería	12V 8,6Ah (YTZ10S)
Sistema de Arranque	Motor de arranque, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica de 6 marchas tipo cassette
Embrague	Multidisco en baño de aceite, anti rebote (Assist-slip clutch)
Transmisión final	Cadena sellada, 525 / 116 L

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.120 / 789 / 1.090
Altura Asiento (mm.)	830
Peso en orden de marcha (Kg.)	213

SUSPENSION

Delantera	Telescópica Invertida Showa SFF-BP, 109 mm. de recorrido
Trasera	Mono amortiguador Showa, 131 mm. de recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	120/70ZR17 M/C (58W) S21F M (BRIDGESTONE), D214F G (DUNLOP)
Trasero	190/55ZR17 M/C (75W) S21R M (BRIDGESTONE), D214 G (DUNLOP)

TIPO FRENO

Delantero	Doble disco hidráulico, ABS, Caliper Tokico anclaje radial de 4 pistones (x2)
Trasero	Disco simple hidráulico, ABS, Caliper Nissin flotante de 2 pistones

COLORES DISPONIBLES**ROJO****PLATA****NEGRO****Primera Mantenición****GRATIS**

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.

**Nueva Garantía**

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.